

De nieuwe Eve Mini



Naast de Eve en de Twin, zal ook de Eve Mini vanaf 1 december 2017 voorzien zijn van een ingebouwde 6mA DC-detectie. Door de toevoeging van deze functionaliteit is de Eve Mini in staat lekstromen te detecteren en hier tegen te beveiligen.

Door de toevoeging van DC-detectie in de Eve Mini kan in plaats van een type B, een type A aardlekschakelaar worden toegepast. Met een gemiddelde inkoop prijs van meer dan € 200,- voor de type B beveiliging, zorgt dit voor een aanzienlijke besparing in de installatie.

Voor de volledigheid vindt u hieronder een overzicht van de belangrijkste specificaties van de vernieuwde Eve Mini.

Specificaties

Laadvermogen	1 x 3.7kW 1 x 7.4kW 1 x 11kW 1 x 22kW
Uitgangen	Type 1 or Type 2 cable Type 2 Socket
Autorisatie	Plug & Charge RFID
Communicatieprotocol	Ocpp 1.5 Ocpp 1.6
Simlock vrij	✓
Local Load Balancing	✓
Communicatie slimme meter	✓
Ondersteuning Smart Charging netwerk	✓
Geïntegreerde 6mA detectie	✓
Configuratie via Ethernet poort	✓
Ondersteuning Installer 2.0	✓
Volgdoet aan eisen IEC-61851 (2017)	✓
Beschermingsgraad	IP55
Materiaal behuizing	UV-bestendig polycarbonaat
Kleur	Voorzijde: RAL 9016 (Verkeerswit) Achterzijde: RAL 7043 (Verkeersgrijs)
Gewicht	Circa 4 kg
Afmetingen (L x B x D)	373 x 242 x 130 mm



ALFEN
POWER TO ADAPT